



03 04 2018

ECAP® AXC : LE NOUVEL ENDUIT ACRYLO-SILOXANE DE PAREMENT

Conscients de l'importance que revêt la façade, premier élément du bâti porté aux regards, nous mesurons la difficulté qu'un choix d'enduit peut représenter pour les clients, qu'il soit d'intérieur ou d'extérieur. Si l'habit ne fait pas le moine, la façade fait souvent le bâti !

En effet, à l'extérieur, l'enduit est représentatif de l'habitat, il crée la distinction et apporte du charme à l'habitat. Coordiné aux allées, bordures, jardins, ou à une future terrasse, il en devient la signature et met en valeur la façade. À l'intérieur, il crée l'harmonie : le choix d'un aspect ou d'une couleur participe à la personnalisation du logement et au confort de l'habitant.

Aujourd'hui, nous proposons un nouvel enduit de parement, ECAP® AXC « Acrylic Siloxane Colour », utilisé dans le cadre de constructions neuves ou de rénovations.

Avec ECAP® AXC, protégez et sublimez façades et murs !

ECAP® AXC « Acrylic Siloxane Colour » est un enduit de finition organique en pâte, prêt à l'emploi, à base d'acrylo-siloxane, qui présente l'avantage de pouvoir être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il s'applique en couche de finition pour les maisons individuelles, les logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels, ainsi qu'en finition sur les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur ECAP®, EDIL-Therm® PSE et EDIL-Therm® Laine de Roche.

Les liants, acrylique et siloxane, associés à la qualité des colorants, donnent ainsi un effet perlant et assurent

durabilité et brillance des teintes. Sa formulation dotée d'un traitement anticryptogamique (additif anti-moisissure) offre au produit une haute résistance à l'attaque des mousses et des champignons.

Perméable à la vapeur d'eau, il offre une très haute résistance à l'humidité et aux intempéries.

Mise en oeuvre du produit

La consistance pâteuse de l'ECAP® AXC facilite son application qui doit être travaillée de manière homogène et continue. Sa mise en oeuvre doit se faire avec une taloche en inox. Pour obtenir l'effet esthétique et personnalisé, les finitions seront travaillées à l'aide d'une taloche en plastique.

Dans le cas de surfaces neuves ou de surfaces non uniformes, une couche d'ECAP® F « Fixative » peut être appliquée afin d'uniformiser et de diminuer l'absorption. L'ECAP® AXC doit être appliqué sur un support résistant, propre, sec, ne portant pas de trace de gel ou de poussière, tels que le béton, les façades enduites, les panneaux préfabriqués en béton, les plaques isolantes, les systèmes d'isolation thermique ECAP®, EDIL-Therm® PSE et EDIL-Therm® Laine de Roche.

Allié aux systèmes ECAP® et EDIL-Therm® PSE, ECAP® AXC bénéficie d'un classement au feu B-S1, d0 et d'une attestation de conformité CSTB pour l'application du Guide de Préconisation ETICS-PSE d'avril 2016.