



# Profil d'arrêt latéral

Profilé aluminium perforé et non perforé  
pour les systèmes ETICS

<b>Description :</b>	Profil en aluminium d'épaisseur 10/10 <sup>ième</sup> perforé et non perforé pour le retour de l'enduit mince. Profil pour les arrêts latéraux des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ETICS).
<b>Applications :</b>	Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.
<b>Conditionnement :</b>	Bottes de 10 longueurs de 2,5 mètres linéaires

Epaisseur isolant	Profil non-perforé Disponibilité	Profil perforé Disponibilité
30	EN STOCK	EN STOCK
40	SUR COMMANDE	EN STOCK
50	SURCOMMANDE	EN STOCK
60	EN STOCK	EN STOCK
70	SUR COMMANDE	EN STOCK
80	EN STOCK	EN STOCK
90	EN STOCK	EN STOCK
100	EN STOCK	EN STOCK
110	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
120	EN STOCK	EN STOCK
130	SUR COMMANDE	EN STOCK
140	EN STOCK	EN STOCK
150	EN STOCK	EN STOCK
160	SUR COMMANDE	EN STOCK

Epaisseur isolant	Profil non-perforé Disponibilité	Profil perforé Disponibilité
170	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
180	SUR COMMANDE	EN STOCK
190	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
200	EN STOCK	SUR COMMANDE
210	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
220	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
230	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
240	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
250	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
260	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
270	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
280	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
290	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE
300	SUR COMMANDE	SUR COMMANDE

Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco France se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.