



26 09 2018

[BATIWEB] EDILTECO® FRANCE SERA PRÉSENT SUR LE SALON ARTIBAT A? RENNES HALL 9 - STAND D23

EDILTECO® France renouvelle sa présence sur le salon Artibat – Hall 9 Stand D23 – et présentera pour le marché de la façade, les nouvelles finitions du système EDIL-Therm® PSE pour l'isolation thermique extérieure. Pour ce qui concerne le marché sol, les chapes fluides légères POLIFLUIDE® 900 et POLIFLUIDE® 1200 seront présentées aux professionnels recherchant des solutions calibrées spécifiquement pour chaque chantier et destinées d'un DTA.

Des nouvelles finitions pour le système EDIL-Therm® PSE

EDIL-Therm® PSE est un système exclusif et sur mesure pour l'Isolation Thermique Extérieure (ITE) de tous types de bâtiments. EDIL-Therm® PSE s'applique pour l'isolation de logements individuels et collectifs, bureaux ou locaux commerciaux... Il s'emploie aussi en rénovation et en protection des façades dégradées ou en complément d'isolation thermique.

EDIL-Therm® PSE est constitué :

- d'un isolant en plaques de polystyrène expansé (standard blanc ou à base de graphite gris) disponible dans des épaisseurs de 20 à 300 mm,
- d'une couche de base associée à une armature en fibre de verre,
- d'une couche d'impression,
- d'une finition mince d'aspect grisé ou ribbé dans diverses granulométries.

Edilteco® propose désormais de nouvelles finitions :

- **Des briquettes de parements**, composées de 92% de Quartz et 8% de résine, elles s'appliquent sur le mortier de ragréage.

Ces briquettes se placent rapidement et facilement ; elles sont légèrement flexibles avant la pose, puis rigides et inaltérables après placement. Imperméables aux pluies, résistantes aux intempéries, elles laissent le support respirer.

- **Un nouvel enduit de parement ECAP® ACX** « Acrylic Siloxane Colour » qui est un enduit organique en pâte et prêt à l'emploi.

A base d'acrylo-siloxane, il présente l'avantage de pouvoir être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les liants, acrylique et siloxane, associés à la qualité des colorants, donnent un effet perlant et assurent durabilité et brillance des teintes.

Sa formulation dotée d'un traitement anticryptogamique (additif anti-moisissure) offre au produit une haute résistance à l'attaque des mousses et des champignons.

Perméable à la vapeur d'eau, il offre une très haute résistance à l'humidité et aux intempéries.

Ces évolutions sont disponibles et rassemblées au sein de l'objet BIM du système EDIL-Therm® PSE via le site Internet d'Edilteco® et l'onglet « Objet BIM ».

Ils sont aussi disponibles et référencés sur le portail BIMobject via lequel les architectes et prescripteurs peuvent les télécharger gratuitement.

? Les chapes légères fluides Polifluide® 900 et Polifluide® 1200

La légèreté de ces chapes est à nouveau une prouesse technique : + 65 % d'allègement pour POLIFLUIDE® 900, produit certifié le plus léger du marché, et + 45 % pour POLIFLUIDE® 1200 ; mais également la rapidité d'application améliorée par le développement d'une version plus fluide, validée par le D.T.A. référence d'Avis Technique n° 13/16-1322_V1 du CSTB.

Leur formulation est exclusive et calibrée pour chaque chantier. Les chapes fluides POLIFLUIDE® 900 et POLIFLUIDE® 1200 sont composées de l'agregat léger POLITERM® Fein, billes (diamètre 2 - 3 mm) de polystyrène vierge, expansées à granulométrie contrôlée et enrobées de l'adjuvant E.I.A.

Ils ne proviennent en aucun cas de broyage de panneaux ou de matières recyclées. EDILTECO® ajoute également à sa formulation des fibres qui annihilent la mise en place fastidieuse d'un treillis anti-fissuration, ainsi qu'un fluidifiant.

Ces chapes comblent automatiquement les reprises de surface, sans nécessité de les tirer à la règle. Pour l'applicateur c'est un gain de temps supplémentaire dans le coulage de la chape et l'assurance d'une finition parfaite et homogène des sols.

EDILTECO vous donne rendez-vous du 24 au 26 octobre 2018 Hall 9 – Stand D23