

DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0336*
2. **Produit N°** : *0336010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1mm) pour l'isolation (30mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
*MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0337*
2. **Produit N°** : *0337010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1mm) pour l'isolation (40mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0338*
2. **Produit N°** : *0338010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (50mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0339*
2. **Produit N°** : *0339010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (60mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0340*
2. **Produit N°** : *0340010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (70mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0341*
2. **Produit N°** : *0341010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (80mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 0342*
2. **Produit N°** : *0342010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (90mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3394*
2. **Produit N°** : *3394010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (100mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3351*
2. **Produit N°** : *3351010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (110mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3395*
2. **Produit N°** : *3395010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (120mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3352*
2. **Produit N°** : *3352010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (130mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3396*
2. **Produit N°** : *3396010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (140mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3353*
2. **Produit N°** : *3353010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (150mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3397*
2. **Produit N°** : *3397010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (160mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
*MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3354*
2. **Produit N°** : *3354010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (170mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3398*
2. **Produit N°** : *3398010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (180mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3355*
2. **Produit N°** : *3355010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (190mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3399*
2. **Produit N°** : *3399010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (1 mm) pour l'isolation (200mm) en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3356*
2. **Produit N°** : *3356010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (210mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3369*
2. **Produit N°** : *3369010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (220mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
*MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3357*
2. **Produit N°** : *3357010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (230mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
*MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	


La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3370*
2. **Produit N°** : *3370010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (240mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** : *MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :



DECLARATION DE PERFORMANCE

N°001 DoP IS/AL/SBC

1. **Code d'identification** : *Alusocle 3358*
2. **Produit N°** : *3358010250*
3. **Utilisation désignée** : *Profilé de socle en aluminium (250mm) pour l'isolation en bas de façade - Pour les systèmes d'isolation extérieure*
4. **Fabricant** :
*MDB Profil
Métal Déployé Belge S.A./N.V.
Quai Vercour, 98
B-4000 Liège (Belgique)
E-mail : info@mdb.eu
Tél. : 0032(0)4.252.70.35*
5. **Système de performance** : *Système 4*
6. **Performance déclarée** :

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13658-2 : 2005
Substances dangereuses	NPD	

La performance du produit décrit dans les pts 1 et 2 est conforme avec la performance déclarée dans le pt 6.

La déclaration de la performance du produit est tenue sous la responsabilité du producteur référencé dans le pt 4.

Liège, le 25/06/2013

Fait par et au nom du producteur par :
Mr Cédric MAERTENS,
Administrateur délégué
Métal Déployé Belge SA

Signature :

