



Profil de départ

Profilé aluminium pour les systèmes ETICS

Description : Profil en aluminium d'épaisseur 10/10^{ème} pour le départ de soubassement des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS).

Applications : Pour la mise en œuvre des systèmes ETICS en pose collée, calée/chevillée et fixation mécanique sur rail.

Conditionnement : Bottes de 10 longueurs de 2,5 mètres linéaires

Epaisseur isolant	Disponibilité
30	EN STOCK
40	EN STOCK
50	EN STOCK
60	EN STOCK
70	EN STOCK
80	EN STOCK
90	EN STOCK
100	EN STOCK
110	SUR COMMANDE
120	EN STOCK
130	EN STOCK
140	EN STOCK
150	EN STOCK
160	EN STOCK

Epaisseur isolant	Disponibilité
170	SUR COMMANDE
180	EN STOCK
190	SUR COMMANDE
200	EN STOCK
210	SUR COMMANDE
220	SUR COMMANDE
230	SUR COMMANDE
240	SUR COMMANDE
250	SUR COMMANDE
260	SUR COMMANDE
270	SUR COMMANDE
280	SUR COMMANDE
290	SUR COMMANDE
300	SUR COMMANDE

Accessoires complémentaires

STOP ISO
 Longueur : 2 ml
 Epaisseur : pour une couche d'enduit de 3 mm ou 6 mm



Kit de montage
 - 75 chevilles
 - 50 cales
 - 10 Eclisses



Chevilles à frapper



Cales



Eclisse



Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra respecter les consignes d'utilisation « dans les règles de l'art ». Edilteco France se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes.